

FUSION 55

SUELOS DE VINILO COMPACTOS HETEROGÉNEOS HETEROGENEOUS COMPACT VINYL FLOORINGS

La gama de suelos de vinilo heterogéneos Fusion 55, disponible en rollos de 2m de ancho, ha sido diseñada para áreas con un tránsito elevado de personas como pueden ser colegios, tiendas, oficinas o espacios abiertos al público. Compacto, con una capa de uso de 0,55mm y un espesor total de 2mm, es un suelo que goza de una alta resistencia a la abrasión y arañazos. Además, al tener una superficie ligeramente texturada, los suelos Fusion 55 ofrecen también una buena resistencia al deslizamiento. Los acabados naturales como la madera o la pizarra, o los acabados más gráficos, ayudan a conseguir entornos cálidos, modernos o coloridos.

Nuestro tratamiento de superficie PUR Supraclean® hace que su mantenimiento sea sencillo y rápido, a la vez que contribuye a combatir los posibles microorganismos, haciendo que el suelo sea más higiénico.



2m



12m
20m



3kg/m²



2mm



0,55mm



B1-s1



The range of Fusion 55 heterogeneous vinyl floorings, available in 2m rolls, has been designed for areas subject to a high foot traffic such as schools, shops, offices or spaces open to the public. Compact, with a total thickness of 2mm and a top wear layer of 0,55mm, it is a floor that is highly resistant to scratching and abrasion. Furthermore, having a slightly textured surface, Fusion 55 floor coverings also offer good slip resistance. Designed in natural finishes such as wood or slate, or more graphic finishes, Fusion 55 allows warm, modern or colorful environments to be achieved.

Our PUR Supraclean® surface treatment makes maintenance quick and easy while helping to fight against possible microorganisms, making the floor more hygienic.

Supreme Floors

www.floors-supreme.es



FU 2855



FU 2853



FU 2854



FU 2852



FU 2851





FU 2841



FU 2843



FU 2874



FU 2871



FUSION 55

CE	EN 14041	Norma / Norm	Fusion 55
	Dimensión / <i>Dimension</i>	EN ISO 24341	2x12m (24m ²) 2x20m (40m ²)
	Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 23997	3,0kg/m ²
	Espesor / <i>Thickness</i>	EN ISO 24346	2,0mm
	Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN ISO 24340	0,55mm
	Resistencia a la luz / <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN ISO 23999	≤ 0,4%
	Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	EN ISO 140-8	ca. 5dB
	Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	B _{fl} -S1
	Resistencia a las sillas de ruedas / <i>Castor chair resistance</i>	EN ISO 4918	Apto / <i>Suitable</i>
	Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	EN 12524	Apto / <i>Suitable</i>
	Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN 24343-1	≤ 0,10mm
	Resistencia eléctrica / <i>Electrical behaviours</i>	EN 1815	< 2kV
	Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN ISO 10874	33 / 42
	Resistencia a los químicos / <i>Chemical resistance</i>	EN ISO 26987	Buena / <i>Good</i>
	Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130 EN 13893	R10 ≥0,30 / DS
	Resistencia a las bacterias / <i>Bacterial resistance</i>	EN ISO 846 (method C)	Cumple / <i>Fulfills</i>

v. 2022

TRATAMIENTO PUR
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PUR TREATMENT



VOC

Los suelos de vinilo Fusion 55 van adheridos a una solera seca y nivelada con adhesivo para suelos de PVC. Las juntas se deben sellar en caliente con cordón de soldadura. Limpieza con agua y detergente neutro, evitar productos agresivos (ver guía de instalación y limpieza).

The Fusion 55 vinyl floors have to be glued on a dry and even surface with a vinyl floor adhesive. The joints can be heat-welded. Cleaning with water and neutral detergent, avoiding aggressive products. (see installation & maintenance instructions).

FUSION 70

SUELOS DE VINILO COMPACTOS HETEROGÉNEOS HETEROGENEOUS COMPACT VINYL FLOORINGS

Los suelos vinílicos heterogéneos Fusion 70 harán que cualquier interior sea atractivo y cálido gracias a sus diseños sofisticados que imitan acabados de madera o piedra. Esta gama de pavimentos compactos de 2mm de espesor, se presenta en rollos de 2m de ancho, ofreciendo excelentes resultados técnicos para su utilización en locales con tránsito alto.

Una capa de uso ligeramente estructurada de 0,70mm le confiere una alta resistencia al desgaste y arañazos así como una excelente resistencia al deslizamiento. Los suelos Fusion 70 están especialmente diseñados para su instalación en oficinas, tiendas, colegios y en general, en áreas abiertas al público. Nuestro tratamiento de superficie PUR Supraclean® hace que su mantenimiento sea fácil y rápido, a la vez que contribuye a combatir los posibles microorganismos, haciendo que el suelo sea más higiénico.



2m



12m
20m



3,1kg/m²



2mm



0,7mm



Thanks to its sophisticated designs imitating the wood and stone finishes, the Fusion 70 heterogeneous floor covering will make any interior attractive. This 2mm compact vinyl floorings range comes in 2m width rolls and provides excellent technical parameters meeting the needs of commercial premises with the highest degree of traffic. Its slightly structured 0,70mm wear layer means a high scratch and wear resistance but also an excellent slip resistance, as well as easy maintenance thanks to the Supraclean® PUR protection. Fusion 70 is an obvious choice when it comes to picking a floor for an office, a school, a shop or any public area. Our Supraclean® treatment also helps against the undesirable effects of microorganisms, making the floor more hygienic.

Supreme Floors

www.floors-supreme.es



FU 2471



FU 2472



FU 2478



FU 2477



FU 2476





FU 2422



FU 2473



FU 2421



FU 2475



FU 2423



FU 2474

FUSION 70

CE	EN 14041	Norma / Norm	Fusion 70
	Dimensión / Dimension	EN ISO 24341	2x12m (24m ²) 2x20m (40m ²)
	Peso / Weight	EN ISO 23997	3,1kg/m ²
	Espesor / Thickness	EN ISO 24346	2,0mm
	Capa de uso / Wear layer	EN ISO 24340	0,7mm
	Resistencia a la luz / Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Estabilidad dimensional / Dimension stability	EN ISO 23999	≤ 0,4%
	Absorción acústica / Sound absorption	EN ISO 140-8	ca. 5dB
	Resistencia al fuego / Behaviour to fire	EN 13501-1	B _{s1} -S1
	Resistencia a las sillas de ruedas / Castor chair resistance	EN ISO 4918	Conviene / Suitable
	Calefacción por suelo / Underfloor heating	EN 12524	Conviene / Suitable
	Huella residual / Residual indentation	EN 24343-1	≤ 0,10mm
	Resistencia eléctrica / Electrical behaviours	EN 1815	< 2kV
	Clasificación europea / European classification	EN ISO 10874	34 / 43
	Resistencia a los químicos / Chemical resistance	EN ISO 26987	Buena / Good
	Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	DIN 51 130 EN 13893	R10 ≥0,30 / DS
	Resistencia a las bacterias / Bacterial resistance	EN ISO 846 (method C)	Cumple / Fulfills

v. 2022

TRATAMIENTO PUR
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PUR TREATMENT



Los suelos de vinilo Fusion 70 van adheridos a una solera seca y nivelada con adhesivo para suelos de PVC. Las juntas se deben sellar con cordón de soldadura. Limpieza con agua y detergente neutro, evitar productos agresivos (ver guía de instalación y limpieza).

The Fusion 70 vinyl floors have to be glued on a dry and even surface with a vinyl floor adhesive. The joints can be heat-welded. Cleaning with water and neutral detergent, avoiding aggressive products. (see installation & cleaning instructions).

